


Résistance



- Dalles moulées par injection et pressées.



- Couche d'usure 0,7mm.



- Traitement de surface PUR + facilite l'entretien.

Confort et Sécurité



- Réduction de 12dB
- Confort de marche ; réduit la fatigue.



- Antidérapant (R9).



- Meilleure absorption des chocs.

Recyclable

BRE-Green Guide Ratings A+





Durabilité



COMPOSITION

- 100% conforme REACH.
- SANS formaldéhyde.
- SANS métaux lourds.
- SANS solvant.



ANALYSE DU CYCLE DE VIE

- Éco-conception intégrant une analyse du cycle de vie
- EPD (Déclaration environnementale des produits)
- Site de fabrication conforme à la norme ISO 14001



QUALITÉ DE L'AIR (INTÉRIEUR)

- Mesure des COV (COV totaux) 10 fois supérieure aux exigences de la norme (COVT < 100ug/m³ après 28 jours).
- Certifié M1.
- Respecte le protocole AgBB.
- Pas d'émissions de formaldéhyde.



CONTENU RECYCLÉ

- 80% de contenu recyclé.
- Contenu recyclé 100% conforme REACH



RECYCLAGE

- Produit 100% recyclable.



INSTALLATION

- Pose sans colle